



Typ słupa	Typ linii	Strefa klimatyczna
K2-□/17,5	L15	WI i WII
K2-□/20	L13,14	
K2-□/25	L12	

1. Dobór fundamentów dla gruntu średniego i słabego
2. Konstrukcje ustojów
3. Uzbrojenie słupa K2 - □ / □

str. 88 i 89
str. 190÷205
str. 90

			Słup krańcowy K2 - □/ □			LSNS 70(50)		str. 88	
DOBÓR FUNDAMENTÓW DLA GRUNTU ŚREDNIEGO i SŁABEGO									
Typ słupa	Typ żerdzi średnica wierzchołka Dw	Ilość	Dopuszczalne obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ fundamentu	Grunt średni		Grunt słaby	
						t	hp	t	hp
		[szt.]	[daN]	[m]		[m]			
K2-10,5 /17,5	E/17,5 Dw=263	1	1750	10,5	Uos2	2,4	7,34	2,6	7,14
	U2a				2,8	6,94	-	-	
	U3				2,5	7,24	2,8	6,94	
	FP11				2,3	7,44	2,6	7,14	
	Us30				2,5	7,24	-	-	
	Us34				-	-	2,6	7,14	
K2-12 /17,5				12,0	Uos2	2,5	8,74	2,7	8,54
	U2a				2,9	8,34	-	-	
	U3				2,6	8,64	2,9	8,34	
	FP11				2,4	8,84	2,7	8,54	
	FP12				-	-	2,6	8,64	
	Us30				2,5	8,74	-	-	
				13,5	Us10	-	-	2,5	8,74
K2-13,5 /17,5					Uos2	2,6	10,14	2,8	9,94
					U3	2,9	9,84	-	-
			Up-3a		2,7	10,04	-	-	
			Us34		2,6	10,14	-	-	
			Us8	-	-	2,8	9,94		
K2-15 /17,5			15,0	Uos2	2,6	11,64	2,9	11,34	
				Up-3a	2,9	11,34	-	-	
				Us34	2,6	11,64	-	-	
		Us11		-	-	2,8	11,34		
K2-10,5/20	E/20 Dw=263	2000	10,5	Up-2a	2,5	7,24	2,8	6,94	
				FP11	2,4	7,34	-	-	
				FP12	-	-	2,6	7,14	
				Uos2	2,7	7,04	-	-	
				Us7	2,5	7,24	-	-	
				Us10	-	-	2,5	7,24	
K2-12/20			12,0	Up-2a	2,6	8,64	-	-	
				FP11	2,5	8,74	-	-	
				FP13	-	-	2,5	8,74	
				Us15	-	-	2,5	8,74	
K2-13,5/20			13,5	Up-3a	2,7	10,04	-	-	
				Us10	2,5	10,24	-	-	
				Us22	-	-	2,5	10,24	
K2-15/20			15,0	Up-3a	3,0	11,04	-	-	
				Us15	2,5	11,54	-	-	
		Us27		-	-	2,6	11,44		



		Słup krańcowy K2 - □/ □				LSNS 70(50)		str. 89			
DOBÓR FUNDAMENTÓW DLA GRUNTU ŚREDNIEGO i SŁABEGO											
Typ słupa	Typ żerdzi średnica wierzchołka Dw	Ilość	Dopuszczalne obciążenie słupa Pu	Długość żerdzi	Typ fundamentu	Grunt średni		Grunt słaby			
		[szt.]				[daN]	[m]	t	hp	t	hp
		[m]									
K2-10,5/25	E/25 Dw=263	1	2500	10,5	Up-2a	2,6	7,14	-	-		
					FP11	2,6	7,14	-	-		
					FP13	-	-	2,5	7,24		
					Us10	2,5	7,24	-	-		
					Us15	-	-	2,5	7,24		
K2-12/25				12,0	Up-2a	2,8	8,44	-	-		
					FP11	2,6	8,64	-	-		
					FP13	-	-	2,7	8,54		
					Us10	2,5	8,74	-	-		
					Us15	-	-	2,5	8,74		
K2-13,5/25				13,5	Up-3a	2,8	9,94	-	-		
					Us15	2,5	10,24	-	-		
					Us19	-	-	2,6	10,14		
K2-15/25				15,0	Up-3a	3,0	11,04	-	-		
					Us15	2,5	11,54	-	-		
					Us27	-	-	2,6	11,44		
					Us16	-	-	2,8	11,24		

