

PRZEKRÓJ A-A ROWNY PO REGULACJI

60.27

500

500

WARSTWA 5cm
RAWNA HUMUSIE

59,28

1:0,9

400

400

400

58,69

100

400

100

400

1:0,9

400

870

600

1960

KRAWEŹNIK TYP LEKKI 15x30x100cm

PODSYPKA PIASKOWA 30cm

UMOCNIENIE SKARPY ROWU ELEMENTAMI
BETONOWYMI TYPU KRATA - PŁYTA
AŻUROWA ŻELBETOWA 60 x40x4cm
MINIMUM 2x PŁYTA APROBATA TECHNICZNA AT/2004-04-1779

U KRAJA - PŁYTA
TOWA 60 x40x4cm

HUMUSOWANIE SKARP WARSTWA 5cm
OBSIANIE MIESZANKĄ TRAW NA HUMUSIE

UMOCNIENIE SKARPY ROWU ELEME
BETONOWYMI TYPU KRATA - PŁYTA
AŻUROWA ŻELBETOWA 60 x40x4cm
MINIMUM 2x PŁYTA

HUMUSOWANIE SKARP WARSTWĄ 5cm

OBSIANIE MIESZANKĄ TRAW NA HUMUSIE

59,88

59,68

1:1

PODSYPKA PŁASKOWA 30cm

9