

Stołarka okienna PCV z szybą zespoloną o wsp. Przenikania ciepła **0,9 W/(m²K)**

Na elewacji frontowej-południowej oraz w Sali gimnastycznej od strony wschodniej projektuje się **okna z żaluzjami**

Parapety zewnętrzne wykonać z **blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym**

Luksfery doświetlające klatkę schodową wymienić na okna z szybą zespoloną o wsp. **0,9** i odpornością ogniową **EI30**

	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	SG O10	O11	O12	SG O13	SG O14	O15	O16
Okna																
Szer	105	105	118	140	140	246	75	97	145	260	104	120	230	170	85	86
Wys	155	204	179	206	206	204	140	321	160	400	156	178	80	80	83	171
Szt.	4	2	4	12	10	1	1	1	8	8	4	4	12	4	5	1
Żaluzje	zewn	zewn	zewn	zewn				EI30		zewn						

Istniejące drzwi zewnętrzne wymienić na aluminiowe z wypełnieniem szybą zespoloną o wsp. Przenikania ciepła **1,5 W/(m²K)**

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Drzwi							
Szer	145	97	143	147	80		
Wys	280	205	213	213	200+96		